

57 x 14 x 11,5 mm



Spannung 250 V
Voltage

Strom 6,3 A
Current

zul. Verlustleistung 1,6 W
Adms. power dissipation



Spezifikationen / Specification:

Kompatibel für / *Compatible for:*

5 x 20 mm Sicherungseinsätze / Fuse links
6,3 x 32 mm Sicherungseinsätze / Fuse links

Material:

Gehäuse / *Housing:* Polybutene UL94HB rated
Feder / *Spring:* Rostfreier Stahl / *Stainless steel*

Anschlüsse / *Terminals:*

Schraubklemme / *Screw terminal*
Messing vernickelt / *Brass, nickel plated*

Zulässige Umgebungstemperatur /
Admissable ambient air temperature

-30°C bis / *up to* 85°C

Kontaktwiderstand / *Contact resistance*

< 5 mΩ

Isolationswiderstand / *Insulation resistance:*

> 10 MΩ

Durchschlagsfestigkeit / *Dielectric strength:*

> 1,5 kV

Schutzgrad / *Degree of protection*

IP20

Farbe / *Colour:*

Schwarz / *Black*

Verpackungsmöglichkeiten / *Packing options:* 1.000 St. = Industrieverpackung /
1.000 pcs. = *Industrial packaging*

Maße / Dimensions:

